

8550W

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC BATTERIE DE SECOURS ET WI-FI®

Riche en fonctions pour offrir une protection absolue du garage.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- L'OUVRE-PORTE LE PLUS SILENCIEUX de la gamme LiftMaster®
- WI-FI Intégré
- PANNE DE COURANT Rendement

AUTOMATIC GARAGE DOOR LOCK CAPABLE

SÉCURISÉ

COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE : LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LA PORTE DU GARAGE, LA RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDUE SÉPARÉMENT).

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE SIGNALENT LA FERMETURE DE LA PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ®.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

SILENCIEUX ET FIABLE

SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT PUISSANT ET ULTRA-SILENCIEUX.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

MOTEUR C. C. SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN SERVICE SILENCIEUX ET DURABLE.

BATTERIE DE SECOURS GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LE MOTEUR ET LA COURROIE, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLI MOBILE MyQ GRATUITE, DE SORTE QUE LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

DES ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

ACCESSOIRES INCLUS :

SMART CONTROL PANEL®

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893MAX

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Active l'ouvre-porte même lors d'une panne de courant.



485LM

PUISSANTS AJOUTS :

COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE

Active le pêne dormant automatiquement chaque fois que la porte se ferme.



841LM

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

GUIDE DU PRODUIT 8550W

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À COURROIE
D'ENTRAÎNEMENT AVEC BATTERIE
DE SECOURS ET WI-FI

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

8550 W

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC
BATTERIE DE SECOURS ET WI-FI®

MOTEUR



- 12 V c. c.
- 53 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commander la pièce numéro 050DCTWFLK)
- 2 bornes de serrure Permet de connecter jusqu'à 2 serrures (vendues séparément)

19 cm (7,5 po)



DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	317,5 cm (125 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)
Ouverture max.	228,6 cm (7 pi 6 po)	243,8 cm (8 pi 6 po)	320 cm (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

22,8 cm
(9 po)
par seconde
pour la course
ascendante
de la porte

VITESSE
16,5 cm
(6,5 po)
par seconde
pour la course
descendante
de la porte

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

SECURITY+ 2.0®

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,9 m (200 pi)

Température de service : -40 °C à 65,5 °C
(-40 °F à 150 °F)

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommande : À triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0.
La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

Smart Control Panel® (880LMW)

- Minuterie de fermeture (Timer-to-Close)
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires MyQ
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

MyQ® RADIO

902 à 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- max. : 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré. 26 W max.
- Désactivé en mode de batterie de secours

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

8,1 kg
(18 lb)

TÊTE

7,7 kg
(17 lb)

RAIL

1,8 kg
(4 lb)

BATTERIE DE
SECOURS

1,36 kg
(3 lb)

SERRURE
AUTOMATIQUE DE
PORTE DE GARAGE
(EN OPTION)

BOÎTES (4)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm
(20 po x 12 po x 10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8550W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)
(pour rail de 2,13 m ou 7 pi)

- Rail en T à courroie en acier solide assemblé

BOÎTE 3 : 13,5 cm x 11,8 cm x 13 cm (5,31 po x 4,63 po x 5,13 po)

- Batterie (485LM)

BOÎTE 4 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,4 cm x 10,1 cm (8 po x 4,5 po x 4 po)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

SÉCURITÉ.

- Compatible avec une serrure automatique de porte (2 max.)
- Fermeture non supervisée / Alert-2-Close†
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ



© 2017 LiftMaster Tous droits réservés
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance

HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation
Le symbole UL et le logo UL sont des marques de commerce de UL LLC © 2017 Tous droits réservés
LMGDFRPG8550A 0717

†Remarque : Pour réduire le risque de blessures, utiliser les fonctions Alert-2-Close / fermeture non supervisée uniquement si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

LiftMaster®