

WLED

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. WI-FI® À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC ÉCLAIRAGE À DEL ET BATTERIE DE SECOURS

Le Corner to Corner Lighting™ procure un éclairage plus brillant du garage.



AUTOMATIC GARAGE DOOR LOCK CAPABLE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

ÉCLAIRAGE

Ultra-Brillant

FONCTIONNEMENT

Silencieux

FONCTIONNEL

Lors des pannes de courant

WI-FI

Intégré



Vous souhaitez connecter votre garage à d'autres accessoires? myQ® peut le faire. myQ.com



SÉCURISÉ

LE CORNER TO CORNER LIGHTING AVEC DEL DE LONGUE VIE UTILE FOURNIT 3 100 LUMENS D'ÉCLAIRAGE COMME LA LUMIÈRE DU JOUR DANS TOUT LE GARAGE.

COMPATIBLE AVEC LA SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE : LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LE GARAGE EN LE RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDU SÉPARÉMENT).

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

SILENCIEUX ET FIABLE

LE SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT ET LE MOTEUR C. C. SILENCIEUX FOURNISSENT UN FONCTIONNEMENT FLUIDE ET DURABLE.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

BATTERIE DE SECOURS GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR ET LA COURROIE, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES ACCESSOIRES.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

APPLICATION MOBILE myQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

ACCESSOIRES INCLUS :

SMART CONTROL PANEL®

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893MAX

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Active l'ouvre-porte même lors d'une panne de courant.



485LM

PUISSANTS AJOUTS :

COMPATIBLE AVEC LA SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE

Verrouille automatiquement la porte de garage avec un pêne dormant à la fermeture.



841LM

myQ HOME BRIDGE

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes avec Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.**



819LMB

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander par téléphone intelligent ou télécommande de porte de garage.



825LM

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portative pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

DISPOSITIF SANS FIL D'ENTRÉE SANS CLÉ

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

*La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement.

**Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel.

†Exige l'achat supplémentaire du pont myQ Home Bridge 819LMB.

‡Téléphone intelligent non inclus. Les écrans d'application peuvent varier. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

GUIDE DU PRODUIT WLED

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. WI-FI À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC ÉCLAIRAGE À DEL ET BATTERIE DE SECOURS

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

WLED

MOTEUR



- 12 V C. C.
- 53 tr/min
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCTWFLK)
- 2 bornes de serrure permettent de connecter deux serrures (vendues séparément)

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. WI-FI® À
COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC ÉCLAIRAGE À
DEL ET BATTERIE DE SECOURS

19,05 cm
(7,5 po)



DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	317,5 cm (125 po)	355,6 cm (140 po)	416,6 cm (164 po)
Max. Ouverture	228,6 cm (7 pi 6 po)	259 cm (8 pi 6 po)	320 cm (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

22,86 cm
(9 po)
par seconde
pour la course
ascendante
de la porte

VITESSE

16,51 cm
(6,5 po)
par seconde
pour la course
descendante de
la porte

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Portée de fonctionnement : ~ 61 m (200 pi)

Plage de températures : -35°C à 65°C
(-40°F à 150°F)

Télécommandes à 3 boutons (893MAX)

- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

Smart Control Panel® (880LMW)

- Minuterie de fermeture
- Permet de programmer télécommandes, claviers et accessoires myQ
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

COMMANDE RADIO myQ®

902 À 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE**)

**Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- 2 panneaux d'éclairage à DEL
- 100 points d'éclairage à DEL
- 3 100 lumens,***
- température d'éclairage de 4 000 kelvins
- Temps réglable
- Désactivé en mode de batterie de secours

***Vérifié par un laboratoire indépendant.

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION

(EN KG)

22
TÊTE

17
RAIL

3
SERRURE
AUTOMATIQUE
DE PORTE DE
GARAGE
(EN OPTION)

BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,31 cm x 30,32 cm x 28,42 cm

(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (WLED) avec batterie de secours intégrée (485LM)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à 3 boutons (893MAX)
- Capteurs d'inversion de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po (pour un rail de 2,13 m [7 pi]))

- Rail en T en acier solide assemblé

BOÎTE 3 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,5 cm x 10,1 cm (8 po x 4,5 po x 4 po)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

SÉCURITÉ.

- Compatible avec serrure automatique de porte de garage incluse (2 max.)
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée†
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils myQ



†AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser les fonctions Alert-2-Close et le fonctionnement à distance myQ UNIQUEMENT si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© 2018 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com. Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc. Clare Controls est une marque déposée de Clare Controls, Inc. Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc. Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc. XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation. Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2018 Tous droits réservés. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation.
LMGDFRPWLED 7/18

LiftMaster®